

Lithofin Graffiti-EX voor wanden en gevels

Beschrijving

Een speciaal product uit het LITHOFIN -programma. Het gecombineerde reinigingsmiddel van licht-alkalische reinigingscomponenten met speciale oplosmiddelen werd doelgericht voor het verwijderen van graffiti ontwikkeld.

Eigenschappen

Lithofin Graffiti-EX is langzaam drogend, waardoor lange inwerktijden mogelijk zijn. Daarom kan ook ingedroogde met de spuitbus aangebrachte verf (graffiti) en soortgelijk gekladder en strepen van viltstiften diepwerkzaam worden losgemaakt en kunnen vervolgens door met water te wassen worden verwijderd. Lithofin Graffiti-EX verwijdert ook olie- en vetvlekken, roet enz.

Technische data:

Dichtheid: ca. 0,95 g/cm³

pH-waarde: ca. 10 (concentraat)

Vlampunt: >23°C (c.C.)

Uiterlijk: helder, gelig.

Geur: mild, fruitig.

Oplosbaarheid in water: goed, volledig

Toepassing

Voor het verwijderen van graffiti e.d. verontreinigingen van muren en gevels.

Ondergrond: keramische tegels, klinkers, natuursteen, beton en betonsteen, pleisterwerk, glas, metaal enz.

Voor binnen en buiten.

Verwerking

Vooraf een proefstukje doen. De sproeikop van de sproeipistool op >Sproeien< draaien. Uitsluitend op droge oppervlakken toepassen. Graffiti inspuiten en de sproeikop weer sluiten. Bij ruwe oppervlakken inborstelen. Laten inwerken, maar het product niet op het oppervlak laten indrogen. Als de verf opgelost is, met water en borstel afwassen. In hardnekkige gevallen b.v. bij oude verf, het proces herhalen, langer laten inwerken en borstelen.

Belangrijk: Niet gebruiken op rubber, verfwerk, nieuw gelakte oppervlakken, kunststof, hout, acrylglas, geëloxeerde oppervlakken, aluminium en andere gevoelige ondergronden. Altijd vooraf een proefstukje doen.

Verwerkings-/ondergrondtemperatuur: +10 tot 25°C.

Uitstrijkvermogen: Ca. 15 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond.

Tip: Hoe verser de aangebrachte verf of lak, des te gemakkelijker is deze te verwijderen.

In plaats van een borstel is ook een hogedrukreiniger geschikt. Na het reinigen moet weer een beschermende behandeling met b.v. Lithofin Anti-Graffiti plaatsvinden.

Opslag

Gesloten, rechtopstaand, koel, niet boven 25°C.

Is ca. 3 jaar houdbaar.

Milieubescherming

De oppervlakte actieve stoffen zijn overeenkomstig EU-richtlijn biologisch afbreekbaar. Vrij van CKW. WGK 2 volgens VwVws van 17.5.99.

Opruiming: Afvalsleutel AVV 070 604*. verpakking is vervaardigd van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzamelsystemen (zie aanwijzing op etiket) opgeruimd worden.

Veiligheid

Ingrediënten: 5-15 % niet-ionische tenside, oplosmiddelen, alkaliën, reuk- en hulpstoffen.

Verordening gevaarlijke stoffen: Aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1999/45/EG: Xi, Irriterend

Irriterend voor de ogen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

ADR/RID: Geen gevaarlijke goederen

Verpakking(VE)

500ml-sprayfles (10 st. in doos)

Deze informatie kan en moet uitsluitend vrijblijvend adviseren. Het gebruik van de producten moet op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken worden afgestemd. Heeft men nog geen ervaring met het product en in alle twijfelgevallen moet het product op een onopvallende plaats worden uitgeprobeerd. (NL1.06/10.05hps)