

Lithofin KF Voegenbescherming

Beschrijving

Een speciaal produkt uit het Lithofin-Programma voor keramische tegels, klinkers en sanitair (KF). Deze gebruiksklare speciaal-impregnering is oplosmiddelvrij en bevat hoogwaardige water-, vet- en olieafstotende werkstoffen.

Eigenschappen

Lithofin KF Voegenbescherming dringt door in poreuze oppervlakken. Na het drogen veroorzaken de afstotende werkstoffen een goed water- en olie – afstotend effect. Vlekveroorzakende oliën blijven aan de oppervlakte zodat zij kunnen verwijderd worden alvorens een vlek te vormen. Het verwijderen van keukenvuil worden op deze wijze vergemakkelijkt. Het uitzicht van het oppervlak wordt niet gewijzigd, lichte verdonkering qua kleur is echter mogelijk, glans ontstaat evenwel niet.

Technische data:

Dichtheid: ca. 1,0 g/ cm³. pH-waarde: ca. 4,5.

Uitzicht: kleurloos, helder.

Reuk: niet uitgesproken.

Oplosbaarheid in water: volledig.

Toepassing

Voor behandeling van poreuze cementvoegen in keuken en badkamer.

Ongeglazuurde, poreuze tegels kunnen mee geïmpregneerd worden.

Verwerking

De ondergrond moet zuiver en vetvrij zijn.

Een grondige reiniging kan uitgevoerd worden met Lithofin KF Voegen-Reiniger. Vervolgens een klein proefvlak uitvoeren. Lithofin KF Voegenbescherming onverdund op de droge voegen gelijkmatig aanbrengen met penseel of rolletje en vervolgens laten drogen. Bij sterk zuigende cementvoegen eventueel meerdere keren herhalen.

Na ca. 20 minuten voor het uitdrogen, nog eventueel overtollig product zorgvuldig wegnemen.

Let op: Glas, porselein, gepolierde oppervlakken direct met vochtige doek afwassen.

Aan het oppervlakte zichtbaar product mag niet opdrogen, zorgvuldig verwijderen.

Droogtijd: ca. 2 uur. De volledige werkzaamheid van het product treedt op na ca. 24 uur. Gedurende deze tijd de voegen van water en vetten vrijwaren.

Verbruik: Afhankelijk van de porositeit der voegen: ca. 10 m²/ liter.

Opslag

Vorstvrij, koel, droog en gesloten bewaren. Tot ca. 2 jaren houdbaar.

Milieubescherming

Vrij van oplosmiddelen. Inhoudelijke stoffen gemakkelijk biologisch afbreekbaar. WGK1 volgens VwVwS vom 17.5.99.

Opruiming: Afvalsleutel AVV 070199. Verpakking is vervaardigd van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzamelsystemen (zie aanwijzing op etiket) opgeruimd worden.

Veiligheid

De werkzame stoffen zijn na het drogen niet schadelijk voor de gezondheid. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Ingrediënten: polymeren, harsen, hulpstoffen, water.

Verordening voor gevaarlijke stoffen: Aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1999/45/EG: geen.

RID/ADR2003: Geen gevaarlijke stof.

Verpakking

500 ml fles met kinderveilige dop (10 st. in doos)

Deze informatie kan en mag alleen gebruikt worden als vrijblijvend advies. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke voorschriften en op de te behandelen oppervlakken. In alle twijfelgevallen dient het product eerst op een onopvallende plaats uitgeprobeerd te worden. (NL7.07/8.99)