

Lithofin MN Protector hoogwaardig impregneermiddel voor Composiet

Beschrijving

Een professioneel product uit het LITHOFIN-programma voor composiet.

Uiterst effectief impregneermiddel met water- en olieafstotende nanostoffen op basis van polysiloxaan in oplosmiddelen.

Eigenschappen

Lithofin MN Protector is dunvloeibaar, kleurloos, gebruiksklaar en gemakkelijk te verwerken. Het beschermt natuursteen tegen vlekken en vuil zonder het karakteristieke uiterlijk van de steen te veranderen.

Werking: de werkzame stoffen vormen in de capillairen van het oppervlak een flinterdunne, onzichtbare film. Deze zorgt ervoor dat water, oliën en vetten niet naar binnen gezogen kunnen worden, maar op het oppervlak blijven liggen.

De werkzame stoffen zijn UV-bestendig en vergelen niet.

Technische data

Dichtheid: ca.0,8 g/cm³ Vlampunt: ca. 23 °C (c.C)
Uiterlijk: kleurloos Geur: aromatisch

Toepassing

Voor een vlekwerende behandeling van composiet en andere natuursteen. Bijzonder geschikt voor keukenbladen en andere oppervlakken die gevoelig zijn voor vlekken, zoals tafelbladen, bars en vensterbanken, en in de badkamer..

Advies: de eventuele zuurgevoeligheid van het oppervlak blijft bestaan.

Verwerking

De ondergrond moet absorberend, droog en schoon en vrij van olie, vet, silicone, was e.d. zijn. De temperatuur van het werkstuk mag niet lager dan 10 °C en niet hoger dan 25 °C zijn. Als er nog geen ervaring met het middel is opgedaan, moet het effect eerst worden uitgeprobeerd op een proefvlakje.

Lithofin MN Protector onverdund met zuivere kwast rol of doek gelijkmatig en dun aanbrengen. Indien nodig, toepassing na 10 minuten herhalen.

Strepen en spatten uitwrijven, het overtollige product met een doek wegwrijven. Ca 2 uur laten drogen.

Belangrijk: Productresten van niet ingedrongen product binnen 15 minuten volledig wissen. Ogedroogde resten binnen de 12 uur met een microvezeldoek of witte pad wegwrijven.

Belangrijk: glas, keramiek, kunststoffen, lakken en oppervlakken die gevoelig zijn voor oplosmiddelen (lakken, hout e.d.), moeten worden beschermd!

De gebruikte hulpmiddelen kunnen met verdunner worden gereinigd.

Uitstrijkvermogen: ca. 20 m²/Liter.

Droogtijd: ca. 30 minuten. Het werkstuk kan na 2 uur worden getransporteerd. Geen rubberen zuigers gebruiken. Het duurt 5 dagen voordat het product optimaal werkt.

Houdbaarheid, Nabehandeling

Het impregneermiddel behoudt zijn werking ca. 3 jaar. De exacte werkingsduur is sterk afhankelijk van de gebruikte onderhoudsmiddelen. Niet geschikt zijn sterk ontvettende producten en producten die een laagje vormen.

Voor het regelmatig onderhouden van keukenbladen adviseren wij Lithofin MN Easy-Clean.

Opslag

Gesloten, droog en koel, maar niet bij minder dan 10 °C. Maximaal twee jaar houdbaar. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verwerken.

Milieubescherming

Bevat oplosmiddelen, vrij van gechloreerde koolwaterstoffen. Niet in het riool lozen. WGK 3 volgens VwVwS van 17-5-99. Verwijdering: afvalcode AVV 070104*. Productresten zijn klein chemisch afval. De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk wit metaalplaat en is recyclebaar. Droge, lege verpakkingen kunnen worden afgegeven op inzamelpunten voor stoffen die geschikt zijn voor hergebruik (zie de aanwijzing op het etiket).

Veiligheid

De werkzame stoffen zijn na het drogen niet schadelijk voor de gezondheid. Geschikt voor oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen. Met de keuring op onschadelijkheid voor de gezondheid is het LGA Nürnberg belast.

Samenstelling: siloxanen, polymeren, koolwaterstoffen.

Verordening gevaarlijke stoffen: aanduidingen volgens EG-richtlijn 1999/45/EG: Xn, schadelijk N, milieugevaarlijk.

Ontvlambaar. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp niet inademen. Aanraking met de huid vermijden. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

ADR2003/GGVSE: aanduidingen voor transport

VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
UN1993	geen, want beperkte hoeveelheid

Verpakking(VE)

250ml-fles met kindveilige sluiting (20 stuks in een doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd (NL8.07/ 7.07)