

### LITHOFIN PERFEKT Steenglans

#### Beschrijving

Lithofin PERFEKT is een in water verdunbare acrylaatbescherming zonder oplosmiddelen die een dunne glanzende laag vormt.

#### Eigenschappen

De door Lithofin PERFEKT gevormde glansfilm geeft dof, matte en ruwe oppervlakken een zachte onopvallende glans. De kleur van het oppervlak wordt frisser, levendiger en mooier.

Vuil dringt nauwelijks in het oppervlak en kan gemakkelijker afgenomen worden.

Ruwe oppervlakken zijn gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. De film is zeer resistent.

De bescherm laag vermindert niet alleen voortijdige slijtage - ook reeds aanwezige sporen van slijtage (b.v. loopsporen) worden zichtbaar minder.

#### Technische data

Dichtheid: 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Uiterlijk: witte dispersie/emulsie

Geur: praktisch reukloos

#### Toepassing

Voor vloeren binnenshuis van ongeglazuurde splijt- en klinkertegels, klei- en bakstenen tegels. Ook voor ruwe, gezaagde natuurstenen b.v. kalksteen, lei enz. Voor mechanisch zwaar belaste oppervlakken wordt Lithofin PERFEKT niet aanbevolen, het is niet geschikt voor geglazuurde of gepolijste oppervlakken.

#### Verwerking

De ondergrond moet zowel schoon, vrij van olie en vet als droog zijn. Vuil eerst met de daarvoor geschikte LITHOFIN Reiniger verwijderen.

Lithofin PERFEKT gelijkmatig met spons of niet pluizende doek opbrengen. Op een slechts licht poreuze ondergrond kan Lithofin PERFEKT ook verdund verwerkt worden.

De op te brengen hoeveelheid is afhankelijk van het absorptievermogen van de vloer: er moet een dunne laag vloeistof op het oppervlak staan. Wanneer dat nodig is kan na het opdrogen een tweede laag dwars op de eerste aangebracht worden. In geval van twijfel eerst uitproberen.

**Let op:** Niet gebruiken bij temperaturen die lager zijn dan +12°C en hoger dan 25°C. Niet doorlopen tijdens het opdrogen.

**Droogtijd:** ca. 40-60 minuten afhankelijk van temperatuur in de ruimte.

#### Verdere verzorging

Voor het opruimen en bijbehoud van de bescherm laag van tijd tot tijd Lithofin PERFEKT aan het schoonmaakwater toevoegen (ca. 1 kop op 10 liter water).

#### Verbruik

Ca. 15 - 20 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de ondergrond.

#### Opslag

Koel en afgesloten. Vorstgevoelig. Niet opslaan bij temperaturen onder 0°C. Ca. 3 jaar houdbaar.

#### Veiligheid

Bevat geen oplosmiddelen en is na het opdrogen niet schadelijk voor de gezondheid. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379: geen.

RID/ADR: geen gevaarlijk stof.

Ingrediënten volgens EG-aanbeveling: < 5% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, polymeren, conserverings- en hulpstoffen.

Registratie Duitsland: UBA 0790 0015

Zwitserland: Geen gifklassering. BAGT-Nr. 73539

#### Milieubescherming

Oppervlakte-actieve stoffen zijn volgens EC-aanbeveling biologisch afbreekbaar en op basis van natuurlijke en weer aangroeiende grondstoffen. Bevat geen fosfaat.

Opruiming: Kan verdund via het riool worden afgevoerd. Verpakking is vervaardigd van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzamelsystemen (zie aanwijzing op etiket) opgeruimd worden.

#### Verpakking

1-literfles met kinderveilige sluiting (10 st. in doos)

5-liter container (2 stks in doos)

Deze informatie kan en mag alleen gebruikt worden als vrijblijvend advies. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke voorschriften en op de te behandelen oppervlakken. In alle twijfelgevallen dient het product eerst op een onopvallende plaats uitgeprobeerd te worden. (NL8.96hps)