

Caniveaux RECYFIX® NC

Caniveaux

Caniveau linéaire en PP recyclé, avec nervures de renforcement, classes de résistance jusque E 600 kN selon la norme EN 1433. Le caniveau est équipé d'une cornière de renforcement intégrée, en PP, hauteur 20 mm, épaisseur 4 mm.

Possibilité de raccordement et d'évacuation verticale Ø 110 ou 160 mm (ouvertures pré-formées).

Les caniveaux sont munis d'un système de dent et de rainure et d'un évidement pour pose d'un joint de sécurité. Semelle du caniveau facilitant l'ancrage du béton de calage.

Caniveau à fond arrondi. Les grilles de recouvrement sont montées et boulonnées par 8 boulons/mct.

Pose suivant les recommandations techniques du fabricant y compris les obturateurs et avaloirs nécessaires.

DN 100 DN 150 DN 200 DN 300 DN 400

Longueur (mm) _____, largeur intérieure (mm) _____, largeur totale (mm) _____, hauteur (mm) _____. Art. n° _____

Avaloirs

Avaloir en PP recyclé, avec nervures de renforcement, classes de résistance jusque E 600 kN selon la norme EN 1433. Les avaloirs mesurent 500 mm de long et disposent des mêmes caractéristiques que les caniveaux.

Grilles

Les caniveaux et dessableurs sont vendus en articles combinés avec leurs grilles montées et boulonnées :

- Grille passerelle, fente 10/18 mm, en fonte - classe D 400 - 1,0 m ou 0,5 m - noire
- Grille passerelle, fente 10/18 mm, en fonte - classe E 600 - 1,0 m ou 0,5 m - noire
- Grille G-TEC, fente 10 mm, en fonte - classe D 400 - 1,0 m ou 0,5 m - noire

Accessoires

- Obturateur amont/aval
- Produit pour joints