

## Caniveaux RECYFIX® MONOTEC

### Caniveaux

---

Système d'évacuation monolithique en PP haute résistance, grille Fibretec, avec nervures de renforcement, classes de résistance D 400 kN selon la norme EN 1433, conformité CE. Le système monolithique est léger, dispose de parois réduites et d'une surface d'absorption très élevée. Il affiche une résistance continue aux fortes charges, au gel, aux sels de déverglaçage, aux UV et aux produits chimiques.

Possibilité de raccordement et d'évacuation latérale Ø 110 mm (ouvertures pré-formées).

Les caniveaux sont munis d'un système de dent et de rainure et d'un évidement pour pose d'un joint de sécurité. Caniveau à fond arrondi dont l'intérieur est libre et lisse pour ne pas entraver l'écoulement de l'eau.

Pose suivant les recommandations techniques du fabricant y compris les obturateurs et avaloirs nécessaires.

**DN 100**       **DN 200**

Longueur (mm) 1000, largeur intérieure (mm) \_\_\_\_\_, largeur totale (mm) \_\_\_\_\_, hauteur (mm) \_\_\_\_\_. Art. n° \_\_\_\_\_

### Accessoires

---

- Avaloirs avec panier galva
- Trappes de visite
- Adaptateurs en galva, avec set de vis
- Couvercle en galva, avec vis de réglage
- Pièces de fermeture en galva
- Pièces d'écoulement en galva avec manchon PVC DN 110
- Produit pour joints