

## Caniveaux RECYFIX® PLUS X

### Caniveaux

---

Caniveau linéaire en PP recyclé, avec nervures de renforcement, classes de résistance jusque D 400 kN selon la norme EN 1433. Le caniveau est équipé de 2 cornières de renforcement en galva, hauteur 20 mm, épaisseur 4 mm. 1 mct de caniveau est équipé de 2 cornières.

Possibilité de raccordement et d'évacuation verticale Ø ... mm et/ou latérale Ø ... mm (ouvertures pré-formées).

Les caniveaux sont munis d'un système de dent et de rainure et d'un évidement pour pose d'un joint de sécurité. Semelle du caniveau facilitant l'ancrage du béton de calage.

Caniveau à fond arrondi avec grilles caillebotis, mailles 15/25, en fonte noire, classe D 400, montées et fixées par 2 clavettes/mct.

Pose suivant les recommandations techniques du fabricant y compris les obturateurs et avaloirs nécessaires.

DN 100       DN 150       DN 200       DN 300

Longueur (mm) \_\_\_\_\_, largeur intérieure (mm) \_\_\_\_\_, largeur totale (mm) \_\_\_\_\_, hauteur (mm) \_\_\_\_\_. Art. n° \_\_\_\_\_

### Avaloirs

---

Avaloir en PP recyclé, avec nervures de renforcement, classes de résistance jusque D 400 kN selon la norme EN 1433. Les avaloirs mesurent 500 mm de long et sont recouverts d'une grille caillebotis, mailles 15/25, en fonte noire, classe D 400, montées et fixées par clavette.

### Accessoires

---

- Obturateur amont fermé
- Obturateur aval avec pièce d'écoulement
- Panier récupérateur
- Siphon extérieur
- Adaptateur pour caniveau à pente
- Produit pour joints