

## Caniveaux RECYFIX® PRO

### Caniveaux

Caniveau linéaire en PP recyclé, avec nervures de renforcement, classes de résistance jusque C 250 kN selon la norme EN 1433. Le caniveau est équipé de 2 cornières de renforcement intégrées en PP, hauteur 20 mm, épaisseur 5 mm. 1 mct de caniveau est équipé de 2 cornières.

Possibilité de raccordement et d'évacuation verticale Ø ... mm et latérale Ø ... mm (ouvertures pré-formées).

Les caniveaux sont munis d'un système de dent et de rainure et d'un évidement pour pose d'un joint de sécurité. Semelle du caniveau facilitant l'ancrage du béton de calage.

Caniveau à fond arrondi. Les grilles de recouvrement sont montées et fixées par 2 clavettes/mct ou par 8 boulons/mct.

Pose suivant les recommandations techniques du fabricant y compris les obturateurs et avaloirs nécessaires.

DN 100       DN 150       DN 200       DN 300

Longueur (mm) \_\_\_\_\_, largeur intérieure (mm) \_\_\_\_\_, largeur totale (mm) \_\_\_\_\_, hauteur (mm) \_\_\_\_\_. Art. n° \_\_\_\_\_

### Avaloirs

Avaloir en PP recyclé, avec nervures de renforcement, classes de résistance jusque C 250 kN selon la norme EN 1433. Les avaloirs mesurent 500 mm de long et disposent des mêmes caractéristiques que les caniveaux.

### Grilles

Les caniveaux et dessableurs sont vendus en articles combinés avec leurs grilles montées et clavetées/boulonnées :

- Grille passerelle, fente 80/10, acier galvanisé ou inox - classe A 15 - 1,0 m ou 0,5 m
- Grille passerelle, fente 80/10, acier galvanisé ou inox - classe C 250 - 1,0 m ou 0,5 m
- Grille caillebotis, mailles 15/25, en PA - classe B 125 - 1,0 m ou 0,5 m - noire
- Grille caillebotis, mailles 30/30, acier galvanisé - classe B 125 - 1,0 m ou 0,5 m
- Grille Fibretec à fente 9 mm, en PA - classe B 125 - 1,0 m ou 0,5 m - noire
- Grille Fibretec à fente 9 mm, en PA - classe C 250 - 1,0 m ou 0,5 m - noire
- Grille à barreaux longitudinaux, en fonte traitée KTL - classe C 250 - 1,0 m ou 0,5 m - noire
- Grille G-TEC, en fonte traitée KTL - classe C 250 - 1,0 m - noire
- Grille G-TEC, en fonte traitée KTL - classe D 400 - 1,0 m - noire

### Accessoires

- Obturateur amont fermé
- Obturateur aval avec pièce d'écoulement
- Panier récupérateur
- Siphon extérieur
- Produit pour joints