

## Caniveaux RECYFIX® TRAFFIC GG-BLOC

### Caniveaux

---

Caniveau linéaire en PP recyclé, avec nervures de renforcement, classes de résistance jusque E 600 kN selon la norme EN 1433.

Possibilité de raccordement et d'évacuation verticale Ø 160 mm et latérale Ø 110 mm (ouvertures pré-formées).

Les caniveaux sont munis d'un système de dent et de rainure et d'un évidement pour pose d'un joint de sécurité. Semelle du caniveau facilitant l'ancrage du béton de calage.

Il est équipé de grilles GG BLOC en fonte en forme de U renversé, mailles 15/25 mm, agréées accès handicapés, classe E 600. La grille est boulonnée au caniveau par 8 points/mct.

Pose suivant les recommandations techniques du fabricant y compris les obturateurs et avaloirs nécessaires.

Longueur (mm) 1000, largeur intérieure (mm) 150/300, largeur totale (mm) 250/420, hauteur (mm) 301/351/494  
Art. n° \_\_\_\_\_

### Avaloirs

---

Avaloir en béton armé de fibres de verre, en béton C 35/45 en 1 ou 2 éléments. Classe de charge jusqu'à F 900 kN selon norme EN 1433, conformité CE. Les avaloirs mesurent 500 mm de long et seront équipés de grilles fonte classe E 600.

### Accessoires

---

- Obturateur amont fermé
- Obturateur aval avec pièce d'écoulement
- Panier récupérateur
- Siphon extérieur
- Produit pour joints
- Usinage sur demande