



ISOLATIE



ACTIES GELDIG VAN 20 OKTOBER T.E.M. 24 DECEMBER 2011

ISOVER ISOCONFORT 35



vraag nu uw isolatiepremie
www.energiesparen.be



isoleer
vandaag
nog uw
zolder

18 cm $R_D = 5,10 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	20 cm $R_D = 5,70 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	22 cm $R_D = 6,25 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
--	--	--

ISOLATIE VOOR DAK EN ZOLDERVLOER ISOVER ISOCONFORT 35 LAMBDA WAARDE **0,035**

ACTIE Op onderstaande diktes Isoconfort 35 dakisolatie ontvangt u 2 cm isolatie-dikte gratis. Je krijgt een isolatiedikte van:

- 18 cm voor de prijs van 16 cm
 - 20 cm voor de prijs van 18 cm
 - 22 cm voor de prijs van 20 cm
- Meer diktes: zie pagina 2.

ALLE ACCESSOIRES OM
PERFECT TE ISOLEREN
KAN U VINDEN OP PAG. 3



**2 CM
EXTRA
ISOLATIE
GRATIS**

André Celis
Kol. Begaultlaan 83, 3012 LEUVEN
Tel. 016 24 65 40 - Fax 016 24 65 39
Staatsbaan 119. 3210 LUBBEEK
Tel. 016 62 97 00 - Fax 016 62 97 39
info@celis.be - www.andrecelis.be

Bouw.Punt
André Celis LUBBEEK LEUVEN



ANDRE CELIS

Promoprijzen verkrijgbaar
in onze winkel of vraag uw
offerte online aan


ISOVER
SAINT-GOBAIN

DAKISOLATIE ISOVER ROLLISOL PLUS

LAMBDA WAARDE 40

Isover rollisol plus werd speciaal ontworpen voor de isolatie tussen kepers of andere elementen van het houten dakgebinte, voor zover de keperafstanden regelmatig en/of net iets kleiner zijn dan de breedten 350/450 of 600 mm.

DIKTE	BREEDTE	m ² /ROL	R ₀ m ² K/W
6 CM	35 CM	4,20	1,50
6 CM	45 CM	5,40	1,50
6 CM	60 CM	7,20	1,50
8 CM	45 CM	4,05	2,00
8 CM	60 CM	5,40	2,00
10 CM	60 CM	7,20	2,50
12CM	35 CM	3,50	3,00
12CM	45 CM	4,50	3,00
12CM	60 CM	6,00	3,00
15CM	35 CM	2,80	3,75
15CM	45 CM	3,60	3,75
15CM	60 CM	4,80	3,75
18 CM	45 CM	3,60	4,50
18 CM	60 CM	2,40	4,50
20 CM	45 CM	3,15	5,00
20 CM	60 CM	2,10	5,00
22 CM	45 CM	2,88	5,50
22 CM	60 CM	1,92	5,50

 ALLE ACCESSOIRES OM
PERFECT TE ISOLEREN
KAN U VINDEN OP PAG. 3

 vraag nu uw isolatiepremie
www.energiesparen.be
ISOVER
SAINT-GOBAIN

ISOLATIE VOOR DAK EN ZOLDERVLOER ISOVER ISOCONFORT 35

LAMBDA WAARDE 35

Isover Isoconfort 35 is speciaal ontworpen voor de thermische en akoestische isolatie tussen kepers of regelwerk. Dankzij zijn grote elasticiteit en schitterende mechanische gedrag, kan Isover Isoconfort 35 gemakkelijk tussen de balken vastgeklemd worden.

DIKTE	m ² /ROL	R ₀ m ² K/W
6 CM	8,40	1,70
8 CM	6,36	2,25
10 CM	5,40	2,85
12 CM	4,68	3,40
14 CM	4,08	4,00
16 CM	3,12	4,55
18 CM	2,76	5,10
20 CM	2,64	5,70
22 CM	2,52	6,25

ACTIE
GELDIG
T.E.M.
24/12/2011

ISOLATIE

ROCKWOOL®

BRANDVEILIGE ISOLATIE

TAKING CARE OF COMFORT



**KNAL
CONDITIES**

ROCKWOOL - ROCKFLEX 214

DIKTE	m ² /PAK	R _D m ² K/W
6 CM	9,00	1,50
8 CM	6,00	2,00
10 CM	5,00	2,50
12 CM	5,00	3,00
14 CM	4,50	3,50
16 CM	4,00	4,00
18 CM	3,50	4,50
20 CM	3,00	5,00
22 CM	2,00	6,25



ROCKWOOL - SPIJKERLENSDEKENS 123

DIKTE	BREEDTE			R _D m ² K/W
	35 CM	45 CM	60 CM	
	m ² /rol	m ² /rol	m ² /rol	
8 CM	2,10	2,70	3,60	2,00
10 CM	1,75	2,25	3,00	2,50
12 CM	1,58	2,03	2,70	3,00

**KNAL
CONDITIES**

ROCKWOOL - DELTAPLAAT 212

DIKTE	m ² /PAK	R _D m ² K/W
6 CM	4,00	1,65
7,5 CM	3,20	2,05
10 CM	2,40	2,75
12 CM	2,00	3,30
14 CM	1,60	3,85
16 CM	1,20	4,40
18 CM	1,20	5,00



POLYFOAM®

Veelzijdig inzetbaar.

Isolatieplaat in geëxtrudeerd polystyreenschuim, gedeclareerde lambda-waarde = 0,034 of 0,036 W/m.K naargelang de uitvoering. Polyfoam kan gebruikt worden voor de isolatie die toepasbaar is in verschillende domeinen zoals bij spouwmuur, dekvloeren, funderingsmuren en daken.

Productvoordelen:

Harde plaat - Niet-capillair
Duurzaam - Gemakkelijk
verwerkbaar - Licht

KNAUF INSULATION
Kies nu voor energiebesparing!

KNAUF - POLYFOAM XPS GRIP (ruw)

AFMETING 125x60 CM

DIKTE	m ² /PAK	R _D m ² K/W
2 CM	15,00	0,55
3 CM	10,50	0,85
4 CM	7,50	1,15
5 CM	6,00	1,45
6 CM	5,25	1,75

KNAUF - POLYFOAM XPS C-350 A TG

AFMETING 250x60 CM tand/groef

DIKTE	m ² /PAK	R _D m ² K/W
3 CM	21,00	0,85
4 CM	15,00	1,15
5 CM	12,00	1,45
6 CM	10,50	1,75
8 CM	7,50	2,20
10 CM	6,00	2,75

KNAUF - POLYFOAM XPS C-350 A SE

AFMETING 125x60 CM

DIKTE	m ² /PAK	R _D m ² K/W
2 CM	15,00	0,55
3 CM	10,50	0,85
4 CM	7,50	1,15
5 CM	6,00	1,45
6 CM	5,25	1,75
8 CM	3,75	2,20



RECTICEL EUROWALL

AFMETING 120x60 CM

DIKTE	m ² /PAK	Rd m ² K/W
3 CM	11,52	1,30
4 CM	8,64	1,70
5 CM	7,20	2,15
6 CM	5,76	2,60
7 CM	5,04	3,00
8,2 CM	4,32	3,45
9,5	3,60	4,10
10	3,60	4,30



RECTICEL EUROTHANE G

AFMETING 260x120 CM

DIKTE	m ² /PLAAT	Rd m ² K/W	PRIJS EXCL. BTW	PRIJS INCL. BTW
2+1 CM	3,12	0,85		
3+1 CM	3,12	1,30		
4+1CM	3,12	1,70		
5+1CM	3,12	2,15		
6+1CM	3,12	2,60		
8+1CM	3,12	3,50		
10+1CM	3,12	4,30		



RECTICEL EUROTHANE BI-3

AFMETING 120x60 CM

DIKTE	m ² /PAK	Rd m ² K/W
3 CM	11,52	1,05
4 CM	8,64	1,40
5 CM	7,20	1,75
6 CM	5,76	2,10
7 CM	5,04	2,55
8,1 CM	4,32	3,00
9 CM	3,60	3,30
10 CM	3,60	3,70
12 CM	2,88	4,40



ANDRE CELIS



RECTICEL POWERROOF

AFMETING 250x120 CM

DIKTE	m ² /PAK	Rd m ² K/W
6 CM	18,00	2,50
8 CM	12,00	3,30
10 CM	9,00	4,15
12 CM	9,00	5,1



NOOIT GEZIENE PRIJZEN

